



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель директора Федеральной  
службы судебных приставов –  
Заместитель главного судебного  
пристава Российской Федерации

 / Т.П. Игнатъева /  
«30»  2015 г.

**Автоматизированная информационная система  
Федеральной службы судебных приставов**

**АИС ФССП России**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
УНИФИЦИРОВАННОГО СЕРВИСА ФССП РОССИИ**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫМ СЕРВИСОМ**

**Редакция 1.0.0 от 25 декабря 2015 г.**

Лист утверждения

Москва  
2015

**Руководство пользователя по использованию унифицированного  
сервиса ФССП России**

**Редакция 1.0.0 от 25 декабря 2015 г.**

## Содержание

1	Регистрация изменений документа.....	4
2	Термины и сокращения.....	4
3	Протокол взаимодействия.....	5
3.1	Отраслевые стандарты.....	5
3.2	Общее описание.....	5
3.3	Спецификация обмена при работе с сервисом.....	5
3.3.1	Спецификация обмена при передаче документа клиенту.....	5
3.3.2	Спецификация обмена при передаче документа серверу.....	6
3.4	Операции электронного сервиса.....	6
4	Регламент обмена.....	8
5	Формат электронных сообщений.....	9
5.1	WsdI сервиса.....	9
5.2	Схема сервиса.....	14
5.3	Схема типов данных.....	18
5.4	Схема документов.....	21
5.5	Схема вида сведений «Обращения граждан и результаты их рассмотрения».....	24
5.6	Схема вида сведений «Документы по реализации арестованного имущества».....	25
5.7	Схема вида сведений «Сведения из банка данных исполнительных производств для бюро кредитных историй».....	25
5.8	Схема вида сведений «Сведения из банка данных исполнительных производств для платежных систем».....	26
5.9	Схема вида сведений «Исполнительные документы и постановления по исполнительному производству».....	26
5.10	Схема вида сведений «Запрос постановления об ограничении выезда».....	27
5.11	Схема вида сведений «Запросы должностных лиц ФССП России и ответы на них».....	27
5.12	Схема вида сведений «Запрос в реестр розыска».....	28
5.13	Схема вида сведений «Запрос информации о наличии и реквизитах ИП».....	28
5.14	Схема вида сведений «Справочники и классификаторы ФССП России».....	29
5.15	Схема вида сведений «Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении».....	29
5.16	Описание состава передаваемой информации.....	30
5.16.1	Описание полей запроса.....	30
5.16.2	Описание полей ответа на запрос.....	31
5.17	Описание комплексных типов полей.....	32
5.17.1	Описание комплексного типа: Document (Документ).....	32
5.17.2	Описание комплексного типа: DocumentState (Квитанция о доставке документа).....	33

## 1 Регистрация изменений документа

Версия	Дата	Автор	Изменения
1.0.0	25.12.2015	Шипилов Е.В.	Начальная версия.

## 2 Термины и сокращения

Термин/сокращение	Описание
Внешний контрагент	Внешний контрагент осуществляющий ЭДО с ФССП России по прямому подключению.
WSDL	Web Services Description Language — язык описания веб- сервисов.
XSD	XML Schema definition - язык описания структуры XML документа.
SOAP	Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде.
XML	extensible Markup Language — расширяемый язык разметки.
TLS	Transport Layer Security - безопасность транспортного уровня.
OASIS	Organization for the Advancement of Structured Information Standards - глобальный консорциум, который управляет разработкой, конвергенцией и принятием промышленных стандартов электронной коммерции в рамках международного информационного сообщества.

## **3 Протокол взаимодействия**

### **3.1 Отраслевые стандарты**

Веб-сервиса реализован в соответствии со следующими стандартами:

Протокол передачи гипертекста HTTP/1.1 (<http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html>).

Расширяемый язык разметки XML (Extensible Markup Language) – в соответствии с набором стандартов консорциума W3C (<http://www.w3.org/XML>).

XML схема часть 1: Структуры данных (вторая редакция) (<http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/>).

XML схема часть 2: Типы данных (вторая редакция) (<http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>).

Web Services Description Language (WSDL) 1.1 (<http://www.w3.org/TR/wsdl>).

Протокол SOAP 1.2 – стандарт консорциума W3C (<http://www.w3.org/TR/soap>).

Web Services Security <http://www.oasis-open.org/committees/download.php/16790/wss-v1.1-spec-os-SOAPMessageSecurity.pdf>.

Username token profile <http://www.oasis-open.org/committees/download.php/16782/wss-v1.1-spec-os-UsernameTokenProfile.pdf>.

X.509 Token profile <https://www.oasis-open.org/committees/download.php/16785/wss-v1.1-spec-os-x509TokenProfile.pdf>.

Basic Security Profile <http://www.ws-i.org/Profiles/BasicSecurityProfile-1.0.html>.

### **3.2 Общее описание**

Канал связи формируется через интернет сертифицированным криптошлюзом VipNet Координатор. Криптошлюз также выполняет функции межсетевое экранирования.

На прикладном уровне взаимодействие производится по технологии веб-сервисов. На своей стороне ФССП России предоставляет веб-сервис. На стороне Внешнего контрагента для взаимодействия с ФССП России должен быть реализован клиент веб-сервиса, периодически опрашивающий данный веб-сервис на наличие сообщений для Внешнего контрагента и передающий веб-сервису сообщения для ФССП России.

На клиенте и сервере должны быть реализованы механизмы контроля сроков, выявления сбоев в работе, оповещения об инцидентах соответствующей службы эксплуатации.

### **3.3 Спецификация обмена при работе с сервисом**

#### **3.3.1 Спецификация обмена при передаче документа клиенту**

Для своевременного получения Внешним контрагентом сообщений, направляемых в

его адрес, клиентом веб-сервиса должен производиться периодический опрос сервера на предмет наличия подготовленных к передаче сообщений.

Для получения сообщения в свой адрес, клиент должен сформировать запрос на получение сообщения из очереди и передать его веб-сервису.

Сервер проверяет наличие сообщений в адрес клиента, формирует и высылает клиенту веб-сервиса результат о наличии или отсутствии в адрес клиента сообщений.

Если сообщения в адрес клиента веб-сервиса отсутствуют, то клиент веб-сервиса должен произвести повторный вызов функции получения сообщений в свой адрес. Повторный вызов веб-сервиса допускается не ранее, чем через установленный интервал времени (10 мин, для тестового сервера — 1 мин.)

После получения сообщения, клиент веб-сервиса должен уведомить об этом событии веб-сервис путем вызова операции подтверждения сообщения из очереди.

Если веб-сервис не получил ответ от клиента веб-сервиса в течение установленного времени (20 минут, на тестовом сервере — 5 минут) о получении сообщения из очереди, такой сообщение будет считаться утраченным. Сообщение будет находиться в очереди сообщений до тех пор, пока при очередном обращении в веб-сервису его получение не подтвердит Внешний контрагент.

### 3.3.2 Спецификация обмена при передаче документа серверу

При наличии у клиента сообщений в адрес сервера, клиент должен их передать серверу путем вызова операции отправки сообщений.

Сервер, получив сообщение, выполняет проверку его целостности, а также форматно-логический контроль. В качестве результата выполнения операции сервером формируется ответ клиенту, в которой указываются результаты приема сообщения.

В случае, если клиент веб-сервера не получил квитанции о приеме, то отправленное ранее сообщения считается утраченным. Утраченное в процессе передачи сообщение должно быть передан серверу ещё раз. При превышении установленного количества попыток передачи сообщений (10 раз.) попытки передать документы на сервер прекращаются.

## 3.4 Операции электронного сервиса

В настоящем разделе описываются операции унифицированного веб-сервиса ФССП России и возможные виды передаваемых сообщений.

Операция	Наименование в wsdl	Вид сообщения	Наименование сообщения (корневой элемент сообщения или информация об ошибке)
Получение сообщений	SendDocuments	Запрос	SendDocumentsRequestMessage
		Ответ	SendDocumentsResponseMessage
		Ответ-ошибка	InvalidContent

<b>Операция</b>	<b>Наименование в wsdl</b>	<b>Вид сообщения</b>	<b>Наименование сообщения (корневой элемент сообщения или информация об ошибке)</b>
		содержания	
		Ответ-ошибка вложений	InvalidAttachment
		Ответ-ошибка прав доступа	InsufficientRight
		Ответ-системная ошибка	SystemFailure
Отправка сообщений	ReceiveDocuments	Запрос	ReceiveDocumentsRequestMessage
		Ответ	ReceiveDocumentsResponseMessage
		Ответ-системная ошибка	SystemFailure
Подтверждение получения сообщения	Ack	Запрос	ReceivedDocumentsAckRequestMessage
		Ответ	ReceivedDocumentsAckResponseMessage
		Ответ-ошибка идентификатора	InvalidMessageId
		Ответ-системная ошибка	SystemFailure

## **4 Регламент обмена**

Обмен информацией осуществляется с 10:00 до 18:00 по московскому времени по рабочим дням.



## 5 Формат электронных сообщений

### 5.1 Wsdl сервиса

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
~ Copyright (C) 2011 Red Soft Corporation.
~
~ This file is part of Red NCore.
~
~ Red NCore is free software; you can redistribute it and/or modify
~ it under the terms of the GNU General Public License as published by
~ the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
~ any later version.
~
~ Red NCore is distributed in the hope that it will be useful, but
~ WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
~ MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
~ General Public License for more details.
~
~ You should have received a copy of the GNU General Public License
~ along with Red NCore; see the file COPYING. If not, write to the
~ Red Soft Corporation, 117186, Russia, Moscow, Nagorny proezd, 5.
~
~ Linking this library statically or dynamically with other modules is
~ making a combined work based on this library. Thus, the terms and
~ conditions of the GNU General Public License cover the whole
~ combination.
~
~ As a special exception, the copyright holders of this library give you
~ permission to link this library with independent modules to produce an
~ executable, regardless of the license terms of these independent
~ modules, and to copy and distribute the resulting executable under
~ terms of your choice, provided that you also meet, for each linked
~ independent module, the terms and conditions of the license of that
~ module. An independent module is a module which is not derived from
~ or based on this library. If you modify this library, you may extend
~ this exception to your version of the library, but you are not
~ obligated to do so. If you do not wish to do so, delete this
~ exception statement from your version.
-->

<wsdl:definitions
  targetNamespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/like-smev3/1.0.1"
  xmlns:tns="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/like-smev3/1.0.1"
  xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
```

```

xmlns:wSDL="http://schemas.xmlsoap.org/wSDL/"
xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wSDL"
xmlns:wsp="http://www.w3.org/ns/ws-policy"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd"
xmlns:sp="http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-securitypolicy/200702"
xmlns:sc="http://schemas.sun.com/2006/03/wss/server"
xmlns:wspp="http://java.sun.com/xml/ns/wsit/policy"
xmlns:cpxmlsec="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec"

name="FsspLikeSmev3Service">

<wSDL:documentation>Веб-сервис ФССП, похожий на веб-сервис СМЭВ-
3</wSDL:documentation>

<wSDL:service name="FsspLikeSmev3Service">
  <wSDL:port name="FsspLikeSmev3Port" binding="tns:FsspLikeSmev3PortBinding">
    <soap:address location="http://localhost:8080"/>
  </wSDL:port>
</wSDL:service>

<wSDL:types>
  <xs:schema targetNamespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/like-smev3/1.0.1"
elementFormDefault="qualified">
    <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/application-documents/1.0.1"
schemaLocation="fssp_smev3_application-documents_1.0.1.xsd"/>
    <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/restriction-documents/1.0.1"
schemaLocation="fssp_smev3_restriction-documents_1.0.1.xsd"/>
    <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/inquiry-documents/1.0.1"
schemaLocation="fssp_smev3_inquiry-documents_1.0.1.xsd"/>
    <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/execution-documents/1.0.1"
schemaLocation="fssp_smev3_execution-documents_1.0.1.xsd"/>
    <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/credit-bureau-debt-registry/1.0.1"
schemaLocation="fssp_smev3_credit-bureau-debt-registry_1.0.1.xsd"/>
    <xs:include schemaLocation="like_smev3.xsd"/>

    <xs:element name="SendDocumentsRequest" type="tns:SendDocumentsRequestType"/>
    <xs:element name="SendDocumentsResponse" type="tns:SendDocumentsResponseType"/>
    <xs:element name="ReceiveDocumentsRequest"
type="tns:ReceiveDocumentsRequestType"/>
    <xs:element name="ReceiveDocumentsResponse"
type="tns:ReceiveDocumentsResponseType"/>
    <xs:element name="ReceivedDocumentsAckRequest"
type="tns:ReceivedDocumentsAckRequestType"/>
    <xs:element name="ReceivedDocumentsAckResponse"
type="tns:ReceivedDocumentsAckResponseType"/>

    <xs:element name="InvalidContent" type="tns:InvalidContentType"/>
    <xs:element name="InvalidAttachment" type="tns:InvalidAttachmentType"/>
    <xs:element name="InsufficientRights" type="tns:InsufficientRightsType"/>

```

```
<xs:element name="InvalidMessageId" type="tns:InvalidMessageIdType"/>
<xs:element name="SystemFailure" type="tns:SystemFailureType"/>
</xs:schema>
</wsdl:types>

<wsdl:message name="SendDocumentsRequestMessage">
  <wsdl:part name="SendDocumentsRequest" element="tns:SendDocumentsRequest"/>
</wsdl:message>

<wsdl:message name="SendDocumentsResponseMessage">
  <wsdl:part name="SendDocumentsResponse" element="tns:SendDocumentsResponse"/>
</wsdl:message>

<wsdl:message name="ReceiveDocumentsRequestMessage">
  <wsdl:part name="ReceiveDocumentsRequest" element="tns:ReceiveDocumentsRequest"/>
</wsdl:message>

<wsdl:message name="ReceiveDocumentsResponseMessage">
  <wsdl:part name="ReceiveDocumentsResponse" element="tns:ReceiveDocumentsResponse"/>
</wsdl:message>

<wsdl:message name="ReceivedDocumentsAckRequestMessage">
  <wsdl:part name="ReceivedDocumentsAckRequest"
element="tns:ReceivedDocumentsAckRequest"/>
</wsdl:message>

<wsdl:message name="ReceivedDocumentsAckResponseMessage">
  <wsdl:part name="ReceivedDocumentsAckResponse"
element="tns:ReceivedDocumentsAckResponse"/>
</wsdl:message>

<wsdl:message name="InvalidContentFault">
  <wsdl:part name="InvalidContent" element="tns:InvalidContent"/>
</wsdl:message>

<wsdl:message name="InvalidAttachmentFault">
  <wsdl:part name="InvalidAttachment" element="tns:InvalidAttachment"/>
</wsdl:message>

<wsdl:message name="InsufficientRightsFault">
  <wsdl:part name="InsufficientRights" element="tns:InsufficientRights"/>
</wsdl:message>

<wsdl:message name="InvalidMessageIdFault">
  <wsdl:part name="InvalidMessageId" element="tns:InvalidMessageId"/>
</wsdl:message>

<wsdl:message name="SystemFailureFault">
  <wsdl:part name="SystemFailure" element="tns:SystemFailure"/>
</wsdl:message>
```

```

<wsdl:portType name="FsspLikeSmev3Port">
  <wsdl:operation name="SendDocuments">
    <wsdl:input message="tns:SendDocumentsRequestMessage"/>
    <wsdl:output message="tns:SendDocumentsResponseMessage"/>
    <wsdl:fault name="InvalidContent" message="tns:InvalidContentFault"/>
    <wsdl:fault name="InvalidAttachment" message="tns:InvalidAttachmentFault"/>
    <wsdl:fault name="InsufficientRights" message="tns:InsufficientRightsFault"/>
    <wsdl:fault name="SystemFailure" message="tns:SystemFailureFault"/>
  </wsdl:operation>

  <wsdl:operation name="ReceiveDocuments">
    <wsdl:input message="tns:ReceiveDocumentsRequestMessage"/>
    <wsdl:output message="tns:ReceiveDocumentsResponseMessage"/>
    <wsdl:fault name="SystemFailure" message="tns:SystemFailureFault"/>
  </wsdl:operation>

  <wsdl:operation name="Ack">
    <wsdl:input message="tns:ReceivedDocumentsAckRequestMessage"/>
    <wsdl:output message="tns:ReceivedDocumentsAckResponseMessage"/>
    <wsdl:fault name="InvalidMessageId" message="tns:InvalidMessageIdFault"/>
    <wsdl:fault name="SystemFailure" message="tns:SystemFailureFault"/>
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>

<wsdl:binding name="FsspLikeSmev3PortBinding" type="tns:FsspLikeSmev3Port">
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/>
  <wsp:PolicyReference URI="#CertificateAuthenticationPolicy"/>

  <wsdl:operation name="SendDocuments">
    <soap:operation soapAction="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/like-smev3/SendDocuments"
style="document"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="InvalidContent">
      <soap:fault name="InvalidContent" use="literal"/>
    </wsdl:fault>
    <wsdl:fault name="InvalidAttachment">
      <soap:fault name="InvalidAttachment" use="literal"/>
    </wsdl:fault>
    <wsdl:fault name="InsufficientRights">
      <soap:fault name="InsufficientRights" use="literal"/>
    </wsdl:fault>
    <wsdl:fault name="SystemFailure">
      <soap:fault name="SystemFailure" use="literal"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>

```

```

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="ReceiveDocuments">
  <soap:operation soapAction="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/like-smev3/ReceiveDocuments"
style="document"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="SystemFailure">
    <soap:fault name="SystemFailure" use="literal"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="Ack">
  <soap:operation soapAction="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/like-smev3/Ack"
style="document"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="InvalidMessageId">
    <soap:fault name="InvalidMessageId" use="literal"/>
  </wsdl:fault>
  <wsdl:fault name="SystemFailure">
    <soap:fault name="SystemFailure" use="literal"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>

<wsp:Policy wsu:Id="CertificateAuthenticationPolicy">
  <wsp:ExactlyOne>
    <wsp:All>
      <sp:AsymmetricBinding>
        <wsp:Policy>
          <sp:InitiatorToken>
            <wsp:Policy>
              <sp:X509Token
                sp:IncludeToken="http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-
securitypolicy/200702/IncludeToken/Always">
                <wsp:Policy>
                  <sp:RequireThumbprintReference/>
                </wsp:Policy>
              </sp:X509Token>
            </wsp:Policy>
          </sp:InitiatorToken>
        </wsp:Policy>
      </sp:AsymmetricBinding>
    </wsp:All>
  </wsp:ExactlyOne>
</wsp:Policy>

```

```

    <sp:RecipientToken>
      <wsp:Policy>
        <sp:X509Token
          sp:IncludeToken="http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-
securitypolicy/200702/IncludeToken/Always">
          <wsp:Policy>
            <sp:RequireThumbprintReference/>
          </wsp:Policy>
        </sp:X509Token>
      </wsp:Policy>
    </sp:RecipientToken>
    <sp:AlgorithmSuite>
      <wsp:Policy>
        <cpxmlsec:BasicGost/>
      </wsp:Policy>
    </sp:AlgorithmSuite>
    <sp:Layout>
      <wsp:Policy>
        <sp:Strict/>
      </wsp:Policy>
    </sp:Layout>
    <!--
    <sp:IncludeTimestamp/>
    -->
    <sp:OnlySignEntireHeadersAndBody/>
  </wsp:Policy>
</sp:AsymmetricBinding>
<sp:SignedParts>
  <sp:Body/>
</sp:SignedParts>
<sc:DisableInclusivePrefixList wspp:visibility="private"/>
<sc:CallbackHandlerConfiguration wspp:visibility="private">
  <sc:CallbackHandler name="xwssCallbackHandler"
classname="biz.redsoft.ncore.dx.system.soap.metro.server.ServiceCallbackHandler"/>
  </sc:CallbackHandlerConfiguration>
</wsp:All>
</wsp:ExactlyOne>
</wsp:Policy>
</wsdl:definitions>

```

## 5.2 Схема сервиса

```

<xs:schema targetNamespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/like-smev3/1.0.1"
  xmlns:tns="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/like-smev3/1.0.1"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

  xmlns:appdoc="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/application-documents/1.0.1"
  xmlns:rtrdoc="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/restriction-documents/1.0.1"

```

```

xmlns:inqdoc="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/inquiry-documents/1.0.1"
xmlns:exedoc="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/execution-documents/1.0.1"
xmlns:cbdoc="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/credit-bureau-debt-registry/1.0.1"
xmlns:apsdoc="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/arrested-property-selling/1.0.1"
xmlns:drdoc="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/debt-registry/1.0.1"
xmlns:erdoc="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/exit-restriction/1.0.1"
xmlns:irdoc="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/investigation-registry/1.0.1"
xmlns:ipdoc="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/ip-data/1.0.1"
xmlns:nsidoc="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/nsi/1.0.1"

```

```

elementFormDefault="qualified">

```

```

<xs:annotation><xs:documentation>Схема веб-сервиса ФССП, похожего на веб-сервис
СМЭВ-3</xs:documentation></xs:annotation>

```

```

<xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/application-documents/1.0.1"
schemaLocation="fssp_smev3_application-documents_1.0.1.xsd"/>
<xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/restriction-documents/1.0.1"
schemaLocation="fssp_smev3_restriction-documents_1.0.1.xsd"/>
<xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/inquiry-documents/1.0.1"
schemaLocation="fssp_smev3_inquiry-documents_1.0.1.xsd"/>
<xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/execution-documents/1.0.1"
schemaLocation="fssp_smev3_execution-documents_1.0.1.xsd"/>
<xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/credit-bureau-debt-registry/1.0.1"
schemaLocation="fssp_smev3_credit-bureau-debt-registry_1.0.1.xsd"/>
<xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/arrested-property-selling/1.0.1"
schemaLocation="fssp_smev3_arrested-property-selling_1.0.1.xsd"/>
<xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/debt-registry/1.0.1"
schemaLocation="fssp_smev3_debt-registry_1.0.1.xsd"/>
<xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/exit-restriction/1.0.1"
schemaLocation="fssp_smev3_exit-restriction_1.0.1.xsd"/>
<xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/investigation-registry/1.0.1"
schemaLocation="fssp_smev3_investigation-registry_1.0.1.xsd"/>
<xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/ip-data/1.0.1"
schemaLocation="fssp_smev3_ip-data_1.0.1.xsd"/>
<xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/nsi/1.0.1"
schemaLocation="fssp_smev3_nsi_1.0.1.xsd"/>

```

```

<xs:group name="DocumentGroup">
  <xs:choice>
    <xs:element ref="appdoc:ApplicationDocumentsRequest"/>
    <xs:element ref="appdoc:ApplicationDocumentsResponse"/>
    <xs:element ref="rtrdoc:RestrictionDocumentsRequest"/>
    <xs:element ref="rtrdoc:RestrictionDocumentsResponse"/>
    <xs:element ref="inqdoc:InquiryDocumentsRequest"/>
    <xs:element ref="inqdoc:InquiryDocumentsResponse"/>
    <xs:element ref="exedoc:ExecutionDocumentsRequest"/>
    <xs:element ref="exedoc:ExecutionDocumentsResponse"/>
    <xs:element ref="cbdoc:CreditBureauRequest"/>
  
```

```
<xs:element ref="cbdoc:CreditBureauResponse"/>
<xs:element ref="apsdoc:ArrestedPropertySellingRequest"/>
<xs:element ref="apsdoc:ArrestedPropertySellingResponse"/>
<xs:element ref="drdoc:DebtRegistryRequest"/>
<xs:element ref="drdoc:DebtRegistryResponse"/>
<xs:element ref="erdoc:ExitRestrictionRequest"/>
<xs:element ref="erdoc:ExitRestrictionResponse"/>
<xs:element ref="irdoc:InvestigationRegistryRequest"/>
<xs:element ref="irdoc:InvestigationRegistryResponse"/>
<xs:element ref="ipdoc:IpDataRequest"/>
<xs:element ref="ipdoc:IpDataResponse"/>
<xs:element ref="nsidoc:NsiRequest"/>
<xs:element ref="nsidoc:NsiResponse"/>
</xs:choice>
</xs:group>

<xs:complexType name="AttachmentListType">
  <xs:sequence>
    <xs:choice maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="InlineAttachment" type="tns:InlineAttachmentType"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="AttachmentIdType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="255"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="MimeTypeType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="129"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="AttachmentType" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Id" type="tns:AttachmentIdType"/>
    <xs:element name="MimeType" type="tns:MimeTypeType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="InlineAttachmentType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="tns:AttachmentType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Content" type="xs:base64Binary"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```



```
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="MessageIdType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="129"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="DocumentMessageType" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Id" type="tns:MessageIdType"/>
    <xs:group ref="tns:DocumentGroup"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:group name="EntireMessageGroup">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="MessageContent" type="tns:DocumentMessageType"/>
    <xs:element name="Attachments" type="tns:AttachmentListType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:group>

<xs:simpleType name="AckTextType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="AckStatusType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="SUCCESS"/>
    <xs:enumeration value="FAIL"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="SendDocumentsRequestType">
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="tns:EntireMessageGroup"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="SendDocumentsResponseType">
  <xs:sequence>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ReceiveDocumentsRequestType">
  <xs:sequence>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ReceivedDocumentsResponseType">
  <xs:sequence minOccurs="0">
    <xs:group ref="tns:EntireMessageGroup"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ReceivedDocumentsAckRequestType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="MessageId" type="tns:MessageIdType"/>
    <xs:element name="Status" type="tns:AckStatusType"/>
    <xs:element name="Message" type="tns:AckTextType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ReceivedDocumentsAckResponseType">
  <xs:sequence>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="InvalidContentType">
</xs:complexType>

<xs:complexType name="InvalidAttachmentType">
</xs:complexType>

<xs:complexType name="InsufficientRightsType">
</xs:complexType>

<xs:complexType name="InvalidMessageIdType">
</xs:complexType>

<xs:complexType name="SystemFailureType">
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

### 5.3 Схема типов данных

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/types/1.0.1"
  targetNamespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/types/1.0.1"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:simpleType name="IdType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Уникальный идентификатор (ключ) объекта в АИС
контрагента</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```
<xs:restriction base="xs:token">
  <xs:minLength value="1"/>
  <xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:date">
    <xs:minInclusive value="1900-01-01"/>
    <xs:maxExclusive value="2100-01-01"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DateTimeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата и время</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:dateTime">
    <xs:minInclusive value="1900-01-01T00:00:00"/>
    <xs:maxExclusive value="2100-01-01T00:00:00"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="String_1_1000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Строка длиной от 1 до 1000 символов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="1000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DocumentNumberType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="OrganizationCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код организации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:minLength value="1"/>
  <xs:maxLength value="32"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DepartmentCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код подразделения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="32"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CaseNumberType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер дела</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DocumentDataType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип документа электронного документооборота</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="32"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="StateIdType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Состояние документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="90"/>
    <xs:enumeration value="91"/>
    <xs:enumeration value="92"/>
    <xs:enumeration value="93"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="AttachmentFilenameType">
  <xs:annotation>
```

```

    <xs:documentation>Имя файла вложения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:ID">
    <xs:maxLength value="1024"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

## 5.4 Схема документов

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:t="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/types/1.0.1"
  xmlns:tns="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
  targetNamespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/types/1.0.1"
    schemaLocation="fssp_smev3_types_1.0.1.xsd"/>

  <xs:complexType name="DocumentType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Organization" type="t:OrganizationCodeType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Код отправителя</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Department" type="t:DepartmentCodeType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Код подразделения отправителя</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ID" type="t:IdType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Идентификатор документа отправителя</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="IncomingDocKey" type="t:IdType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Идентификатор входящего документа</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Type" type="t:DocumentDataType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Код типа документа</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DocumentDate" type="t:DateType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Регистрационная дата документа</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DocumentNumber" type="t:DocumentNumberType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Регистрационный номер документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DocumentCaseNumber" type="t:CaseNumberType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Номер дела</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Filename" type="t:AttachmentFilenameType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Имя файла</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="DocumentStateReceiptType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Organization" type="t:OrganizationCodeType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код отправителя</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Department" type="t:DepartmentCodeType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код подразделения отправителя</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ID" type="t:IdType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Идентификатор квитанции отправителя</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ReferencedDocumentSenderOrganizationCode"
type="t:OrganizationCodeType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код отправителя исходного документа</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ReferencedDocumentSenderDepartmentCode"
type="t:DepartmentCodeType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код подразделения отправителя исходного
документа</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```
<xs:element name="ReferencedDocumentId" type="t:IdType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Идентификатор исходного документа
отправителя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="StateDate" type="t:DateTimeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата и время состояния документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="StateId" type="t:StateIdType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Состояние документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MessageText" type="t:String_1_1000" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сообщение</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Smev3PackType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID" type="t:IdType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Идентификатор пакета</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Date" type="t:DateTimeType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата формирования</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SenderOrganizationCode" type="t:OrganizationCodeType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код отправителя пакета</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SenderDepartmentCode" type="t:DepartmentCodeType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код подразделения отправителя пакета</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ReceiverOrganizationCode" type="t:OrganizationCodeType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код получателя пакета</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

</xs:element>
<xs:element name="ReceiverDepartmentCode" type="t:DepartmentCodeType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код подразделения получателя пакета</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
  <xs:element name="Document" type="tns:DocumentType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Документ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DocumentState" type="tns:DocumentStateReceiptType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Квитанция о доставке документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

## 5.5 Схема вида сведений «Обращения граждан и результаты их рассмотрения»

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:c="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
  targetNamespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/application-documents/1.0.1"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/types/1.0.1"
schemaLocation="commons/fssp_smev3_types_1.0.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
schemaLocation="commons/fssp_smev3_container_1.0.1.xsd"/>

  <xs:element name="ApplicationDocumentsRequest" type="c:Smev3PackType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Обращения граждан и результаты их рассмотрения (СМЭВ-3
request)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ApplicationDocumentsResponse" type="c:Smev3PackType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Обращения граждан и результаты их рассмотрения (СМЭВ-3
response)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:schema>

```



## 5.6 Схема вида сведений «Документы по реализации арестованного имущества»

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:c="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
  targetNamespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/arrested-property-selling/1.0.1"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/types/1.0.1"
    schemaLocation="commons/fssp_smev3_types_1.0.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
    schemaLocation="commons/fssp_smev3_container_1.0.1.xsd"/>

  <xs:element name="ArrestedPropertySellingRequest" type="c:Smev3PackType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Документы по реализации арестованного имущества (СМЭВ-3
request)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ArrestedPropertySellingResponse" type="c:Smev3PackType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Документы по реализации арестованного имущества (СМЭВ-3
response)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

## 5.7 Схема вида сведений «Сведения из банка данных исполнительных производств для бюро кредитных историй»

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:c="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
  targetNamespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/credit-bureau-debt-registry/1.0.1"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/types/1.0.1"
    schemaLocation="commons/fssp_smev3_types_1.0.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
    schemaLocation="commons/fssp_smev3_container_1.0.1.xsd"/>

  <xs:element name="CreditBureauRequest" type="c:Smev3PackType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Сведения из банка данных исполнительных производств для бюро
кредитных историй (СМЭВ-3 request)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="CreditBureauResponse" type="c:Smev3PackType">
    <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Сведения из банка данных исполнительных производств для бюро
кредитных историй (СМЭВ-3 response)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

## 5.8 Схема вида сведений «Сведения из банка данных исполнительных производств для платежных систем»

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:c="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
  targetNamespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/debt-registry/1.0.1"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/types/1.0.1"
    schemaLocation="commons/fssp_smev3_types_1.0.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
    schemaLocation="commons/fssp_smev3_container_1.0.1.xsd"/>

  <xs:element name="DebtRegistryRequest" type="c:Smev3PackType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Сведения из банка данных исполнительных производств для
платежных систем (СМЭВ-3 request)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DebtRegistryResponse" type="c:Smev3PackType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Сведения из банка данных исполнительных производств для
платежных систем (СМЭВ-3 response)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

## 5.9 Схема вида сведений «Исполнительные документы и постановления по исполнительному производству»

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:c="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
  targetNamespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/execution-documents/1.0.1"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/types/1.0.1"
    schemaLocation="commons/fssp_smev3_types_1.0.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
    schemaLocation="commons/fssp_smev3_container_1.0.1.xsd"/>

  <xs:element name="ExecutionDocumentsRequest" type="c:Smev3PackType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Исполнительные документы и постановления по исполнительному
производству (СМЭВ-3 request)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ExecutionDocumentsResponse" type="c:Smev3PackType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Исполнительные документы и постановления по исполнительному
производству (СМЭВ-3 response)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

## 5.10 Схема вида сведений «Запрос постановления об ограничении выезда»

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:c="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
  targetNamespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/exit-restriction/1.0.1"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/types/1.0.1"
schemaLocation="commons/fssp_smev3_types_1.0.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
schemaLocation="commons/fssp_smev3_container_1.0.1.xsd"/>

  <xs:element name="ExitRestrictionRequest" type="c:Smev3PackType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Запрос постановления об ограничении выезда (СМЭВ-3
request)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ExitRestrictionResponse" type="c:Smev3PackType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Запрос постановления об ограничении выезда (СМЭВ-3
response)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

## 5.11 Схема вида сведений « Запросы должностных лиц ФССП России и ответы на них»

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:c="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
  targetNamespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/inquiry-documents/1.0.1"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/types/1.0.1"
schemaLocation="commons/fssp_smev3_types_1.0.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
schemaLocation="commons/fssp_smev3_container_1.0.1.xsd"/>

```

```

<xs:element name="InquiryDocumentsRequest" type="c:Smev3PackType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Запросы должностных лиц ФССП России и ответы на них (СМЭВ-3 request)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="InquiryDocumentsResponse" type="c:Smev3PackType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Запросы должностных лиц ФССП России и ответы на них (СМЭВ-3 response)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

## 5.12 Схема вида сведений «Запрос в реестр розыска»

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:c="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
  targetNamespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/investigation-registry/1.0.1"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/types/1.0.1"
    schemaLocation="commons/fssp_smev3_types_1.0.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
    schemaLocation="commons/fssp_smev3_container_1.0.1.xsd"/>

  <xs:element name="InvestigationRegistryRequest" type="c:Smev3PackType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Запрос в реестр розыска (СМЭВ-3 request)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="InvestigationRegistryResponse" type="c:Smev3PackType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Запрос в реестр розыска (СМЭВ-3 response)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

## 5.13 Схема вида сведений «Запрос информации о наличии и реквизитах ИП»

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:c="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
  targetNamespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/ip-data/1.0.1"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/types/1.0.1"
    schemaLocation="commons/fssp_smev3_types_1.0.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
    schemaLocation="commons/fssp_smev3_container_1.0.1.xsd"/>

```

```

<xs:element name="IpDataRequest" type="c:Smev3PackType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Запрос информации о наличии и реквизитах ИП (СМЭВ-3
request)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IpDataResponse" type="c:Smev3PackType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Запрос информации о наличии и реквизитах ИП (СМЭВ-3
response)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

## 5.14 Схема вида сведений «Справочники и классификаторы ФССП России»

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:c="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
  targetNamespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/nsi/1.0.1"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/types/1.0.1"
schemaLocation="commons/fssp_smev3_types_1.0.1.xsd"/>
  <xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
schemaLocation="commons/fssp_smev3_container_1.0.1.xsd"/>

  <xs:element name="NsiRequest" type="c:Smev3PackType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Справочники и классификаторы ФССП России (СМЭВ-3
request)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="NsiResponse" type="c:Smev3PackType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Справочники и классификаторы ФССП России (СМЭВ-3
response)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

## 5.15 Схема вида сведений «Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении»

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:c="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"

```

```

targetNamespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/restriction-documents/1.0.1"
elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/types/1.0.1"
schemaLocation="commons/fssp_smev3_types_1.0.1.xsd"/>
<xs:import namespace="urn://x-artifacts-fssp-ru/mvv/smev3/container/1.0.1"
schemaLocation="commons/fssp_smev3_container_1.0.1.xsd"/>

<xs:element name="RestrictionDocumentsRequest" type="c:Smev3PackType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их
исполнении (СМЭВ-3 request)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RestrictionDocumentsResponse" type="c:Smev3PackType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их
исполнении (СМЭВ-3 response)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

## 5.16 Описание состава передаваемой информации

### 5.16.1 Описание полей запроса

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	ID	Идентификатор пакета	1, Обязательное поле	IdType	
2	Date	Дата формирования	1, Обязательное поле	DateTimeType	
3	SenderOrganizationCode	Код отправителя пакета	0...1, Необязательное поле	OrganizationCodeType	
4	SenderDepartmentCode	Код подразделения отправителя пакета	0...1, Необязательное поле	DepartmentCodeType	
5	ReceiverOrganizationCode	Код получателя пакета	1, Обязательное поле	OrganizationCodeType	
6	ReceiverDepartmentCode	Код подразделения получателя пакета	0...1, Необязательное поле	DepartmentCodeType	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
7	Document	Документ	1...n, Обязательное полей содержащие в себе множество элементов.	DocumentType	Обязательно должен передаваться либо Документ, либо Квитанция о доставке документа.
8	DocumentState	Квитанция о доставке документа	1...n, Обязательное полей содержащие в себе множество элементов.	DocumentStateReceiptType	Обязательно должен передаваться либо Документ, либо Квитанция о доставке документа.

### 5.16.2 Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	ID	Идентификатор пакета	1, Обязательное поле	IdType	
2	Date	Дата формирования	1, Обязательное поле	DateTimeType	
3	SenderOrganizationCode	Код отправителя пакета	0...1, Необязательное поле	OrganizationCodeType	
4	SenderDepartmentCode	Код подразделения отправителя пакета	0...1, Необязательное поле	DepartmentCodeType	
5	ReceiverOrganizationCode	Код получателя пакета	1, Обязательное поле	OrganizationCodeType	
6	ReceiverDepartmentCode	Код подразделения получателя пакета	0...1, Необязательное поле	DepartmentCodeType	
7	Document	Документ	1...n, Обязательное полей содержащие в себе множество элементов.	DocumentType	Обязательно должен передаваться либо Документ, либо Квитанция о доставке документа.

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
8	DocumentState	Квитанция о доставке документа	1...n, Обязательное полей содержащие в себе множество элементов.	DocumentStateReceiptType	Обязательно должен передаваться либо Документ, либо Квитанция о доставке документа.

## 5.17 Описание комплексных типов полей

### 5.17.1 Описание комплексного типа: Document (Документ)

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	Organization	Код отправителя	1, Обязательное поле	OrganizationCodeType	
2	Department	Код подразделения отправителя	0...1, Необязательное поле	DepartmentCodeType	
3	ID	Идентификатор документа отправителя	1, Обязательное поле	IdType	
4	IncomingDocKey	Идентификатор входящего документа	0...1, Необязательное поле	IdType	Идентификатор входящего документа в рамках которого подготавливается документ (ответ).
5	Type	Код типа документа	1, Обязательное поле	DocumentDataType	
6	DocumentDate	Регистрационная дата документа	1, Обязательное поле	DateType	
7	DocumentNumber	Регистрационный номер документа	0...1, Необязательное поле	DocumentNumberType	
8	DocumentCaseNumber	Номер дела	0...1, Необязательное поле	CaseNumberType	
9	Filename	Имя файла	1, Обязательное поле	AttachmentFilenameType	Имя файла zip-архива содержащего электронный документ и отсоединенную УКЭП.



### 5.17.2 Описание комплексного типа: DocumentState (Квитанция о доставке документа)

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	Organization	Код отправителя	1, Обязательное поле	OrganizationCodeType	
2	Department	Код подразделения отправителя	0...1, Необязательное поле	DepartmentCodeType	
3	ID	Идентификатор документа отправителя	1, Обязательное поле	IdType	
4	ReferencedDocumentSenderOrganizationCode	Код отправителя исходного документа	1, Обязательное поле	OrganizationCodeType	
5	ReferencedDocumentSenderDepartmentCode	Код подразделения отправителя исходного документа	0...1, Необязательное поле	DepartmentCodeType	
6	ReferencedDocumentId	Идентификатор исходного документа отправителя	1, Обязательное поле	IdType	
7	StateDate	Дата и время состояния документа	1, Обязательное поле	DateTimeType	
8	StateId	Состояние документа	1, Обязательное поле	StateIdType	
9	MessageText	Сообщение	0...1, Необязательное поле	String_1_1000	