


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора
Федеральной службы судебных
приставов – Первый заместитель
главного судебного пристава
Российской Федерации



/ О.А. Помигалова /
« 1 » авг 2019 г.

XSD схема заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных услуг, оказываемых
Федеральной службой судебных приставов, представляемых в форме электронных документов

пространство имён: <http://www.fssprus.ru/namespace/incoming/2017/1>

Версия 2.0

Начальник Управления
информационных технологий
Федеральной службы судебных
приставов


/ Н.В. Звягина /
« 01 » авг 2019 г.

МОСКВА
2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
1.1.Назначение документа.....	3
1.2.Нормативные документы, регламентирующие вынесение электронных заявлений и уведомлений.....	3
2.XSD СХЕМА.....	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящий документ утверждает xsd схему заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, оказываемых Федеральной службой судебных приставов, представляемых в форме электронных документов (далее — электронные заявления и уведомления).

1.2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВЫНЕСЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И УВЕДОМЛЕНИЙ

Данный документ разработан в соответствии с положениями ниже перечисленных документов:

- Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
- Приказ Федеральной службы судебных приставов от 18.09.2018 г. № 412 «Об утверждении требований к форматам заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, оказываемых Федеральной службой судебных приставов, представляемых в форме электронных документов».

2. XSD CXEMA

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/incoming/2017/1"
targetNamespace="http://www.fssprus.ru/namespace/incoming/2017/1" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:simpleType name="DAccountType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>номер счета в кредитной организации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DAddrType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>почтовый адрес. Указывается уникальный номер адреса объекта
адресации в государственном адресном реестре и следующий за ним текст данного адреса либо почтовый адрес в
произвольном формате в случае отсутствия уникального номера адреса объекта адресации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DArrestRecoveryStateType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>статус ареста</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>имущество (счет) найдено (найден), но принадлежит
другому лицу</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>имущество (счет) не найдено (не
найден)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>арест (ограничение) не может быть снят (отменено),
поскольку не был (о) наложен (наложено)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="6">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>счет найден, взыскание на счет обращено частично, по
причине недостатка денежных средств на счете</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="7">
        <xs:annotation>

```

```

наложен (наложено)</xs:documentation>
    <xs:documentation>имущество (счет) найдено (найден), арест (ограничение)
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>счет найден, взыскание на счет обращено в полном
объеме</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>имущество (счет) найдено (найден), арест (ограничение)
снят (отменено) в полном объеме</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>счет найден, обращение взыскание
отменено</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>счет найден, счет закрыт</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="15">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>счет найден, арест выполнен частично по причине
недостатка средств</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>счет найден, арест выполнен частично по причине ранее
наложенного ареста</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="18">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>счет найден, денежные средства
доарестованы/довзысканы</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="19">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>счет найден, арест снят частично</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="20">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>счет найден, арест не снимался</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DBarcodeType">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>штрих-код документа, отображаемый в формате Code
39</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="44"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DBase64Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>данные в кодировке Base64</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="44"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DBikType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>банковский идентификационный код</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DBooleanType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>число с допустимыми значениями "false" и "true"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:boolean"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DCaptionType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной не более 80 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DClobType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка без ограничения количества символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DContentTypeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>тип файла приложения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:fractionDigits value="0"/>
      <xs:enumeration value="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>XML</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ODT</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">

```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>PDF</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TXT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZIP</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>XLS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TIF</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>HTML</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DOC</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ODS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>JPEG</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GIF</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PNG</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RPL</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>BIN</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="15">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>RTF</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="16">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>DOCX</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="18">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>XLSX</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="19">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>7Z</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="20">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>RAR</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DDatetimeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>дата и время</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:dateTime">
      <xs:minInclusive value="1900-01-01T00:00:00"/>
      <xs:maxInclusive value="2100-01-01T00:00:00"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DDateType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>дата</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:date">
      <xs:minInclusive value="1900-01-01"/>
      <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DDeloTypeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>вид дела. Возможные значения: "Исполнительное
производство"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10"/>
      <xs:enumeration value="ИП">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Исполнительное производство</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```



```

        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDescriptionType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной не более 1000 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1000"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDocinfoType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>сведения о документе (наименование, регистрационный номер и
дата)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="135"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDocnumberType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер документа, в том числе регистрационный. Строка не более 25
символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDocTypeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код вида документа из справочника видов постановлений и иных
документов должностных лиц ФССП России</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="31"/>
        <xs:enumeration value="I_IPSIDE_FSSP_INTERACTIVE">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Заявление о предоставлении информации о ходе
исполнительного производства из банка данных</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="I_IPSIDE_OSP_COURSEIP">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Заявление о предоставлении информации о ходе
исполнительного производства</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="I_IPSIDE_OSP_EXIST">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Заявление о предоставлении информации о наличии
исполнительного производства</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="O_IPSIDE_OSP_COURSEIP">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Уведомление о ходе исполнительного
производства</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:enumeration value="O_IPSIDE_OSP_EXISTS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уведомление о наличии исполнительного
производства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уведомление об отсутствии исполнительного
производства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS_INT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уведомление об отсутствии исполнительного
производства на исполнении из банка данных</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="I_IP_EXIST_INTERACTIVE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Заявление о предоставлении информации о наличии
исполнительного производства из банка данных</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_INFO_INTERACTIVE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уведомление о наличии исполнительного производства
из банка данных</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уведомление о ходе исполнительного производства из
банка данных</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_REJECT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уведомление об отказе в предоставлении
государственной услуги</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DEmailAddressType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>адрес электронной почты</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DExternalKeyType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>идентификатор документа в системе, в которой он был
сформирован</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DFilenameType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>имя файла приложения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="255"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DGenderType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>пол</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Мужской</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Женский</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DIdType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>идентификатор документа в Автоматизированной информационной
системе ФССП России</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:maxInclusive value="9223372036854775807"/>
    <xs:minInclusive value="-9223372036854775808"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DIdTypeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>вид исполнительного документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:fractionDigits value="0"/>
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>исполнительный лист</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>нотариально удостоверенное соглашение об уплате
алиментов</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>постановление по делу об административном
правонарушении</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>судебный приказ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>акт органа, осуществляющего контрольные
функции</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>удостоверение комиссии по трудовым
спорам</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>акт другого органа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>постановление судебного
пристава-исполнителя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>исполнительная надпись нотариуса</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>решение арбитражного суда по делу о привлечении к
административной ответственности</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>запрос центрального органа о розыске
ребенка</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ИД, выданный компетентным органом иностранного
государства и подлежащий исполнению на территории Российской Федерации в соответствии с международным
договором Российской Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>удостоверение, выдаваемое уполномоченным по правам
потребителей финансовых услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    <xs:enumeration value="17">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>определение судьбы о наложении ареста на имущество в
целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DInitiatorType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип заявителя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>взыскатель</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>должник</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DInnType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>идентификационный номер налогоплательщика для юридического лица -
10 цифр, для индивидуального предпринимателя - 12 цифр</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{10}|\d{12}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DIntegerType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>целое число</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
    <xs:minInclusive value="-2147483648"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DKppType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код причины постановки на учет</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="9"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DMoneyType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>сумма</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DMoneyTargetType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип перечисляемой суммы</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="2"/>
        <xs:enumeration value="00">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>не определено</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="01">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>основной долг</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="02">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>исполнительский сбор</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="04">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>расходы по совершению исполнительских
действий</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="05">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>расходы третьих лиц</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="06">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>процессуальные издержки</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="07">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>штрафы, назначенные в качестве наказания за
совершение преступления</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOgrnType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>основной государственный регистрационный номер</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOkoguType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>числовой пятизначный код по Общероссийскому классификатору органов
государственной власти и управления</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DPostcodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код по реестру должностей федеральной государственной гражданской
службы, утвержденному в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574 "О Реестре
должностей Федеральной государственной гражданской службы", или Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOkpoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код по Общероссийскому классификатору предприятий и
организаций</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{8}\d{10}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOktnoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований с 01.01.2014</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{8}\d{11}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOkvType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>трехзначный буквенно-цифровой код (допускается использование цифр и
латинских символов в верхнем регистре) по Общероссийскому классификатору валют</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DPhoneType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>телефонный номер</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="50"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DPositiveIntegerType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>целое положительное число</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
    <xs:minInclusive value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="DPostnameType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>наименование должности по РФФГГС или ОКПДТР</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="255"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DReceiverAddrTypeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип информации об адресе</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
    <xs:enumeration value="ЕПГУ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>страховой номер индивидуального лицевого счета для
доставки посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ПОЧТОЙ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>почтовый адрес для доставки на бумажном
носителе</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ВЕБ-СЕРВИС">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>идентификатор корреспондента для доставки
посредством электронного сервиса ФССП России</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DRegTypeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип регистра</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
    <xs:enumeration value="101">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>поступление</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="102">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>распределение</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="103">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>перечисление</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="201">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>начисление</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

        <xs:enumeration value="202">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>исполнение</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DSnilsType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>СНИЛС. Передается без разделителей и пробелов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="11"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DSupplierBillIDType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>уникальный идентификатор начисления Государственной
информационной системы о государственных и муниципальных платежах</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[\dA-Za-zA-Яa-я]{20}|\d{25}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVvarchar2Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной 2 символа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVvarchar10Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 10 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVvarchar20Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 20 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVvarchar31Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 31 символа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="31"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVvarchar100Type">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>строка длиной от 1 до 100 символов</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:minLength value="1"/>
  <xs:maxLength value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVvarchar150Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка длиной от 1 до 150 символов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="150"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVvarchar160Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка длиной от 1 до 160 символов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="160"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVvarchar200Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка длиной от 1 до 200 символов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVvarchar255Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка длиной от 1 до 255 символов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="255"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVvarchar300Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка длиной от 1 до 300 символов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="300"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVkspType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код структурного подразделения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="5"/>
  </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DWarrantTypeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>вид доверенности</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>общая доверенность</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>специальная доверенность</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="03">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>разовая доверенность</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="04">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>свидетельство о рождении</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>паспорт с соответствующей отметкой</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="06">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>судебное решение об усыновлении, об опеке, о
попечительстве</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="07">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>приказ о назначении руководителя юридического
лица</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="08">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>судебное решение о признании должника
банкротом</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DYearType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>год в формате "ГГГГ"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:gYear">
    <xs:maxInclusive value="9999"/>
    <xs:minInclusive value="1900"/>
  </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:element name="IRequest" type="fssp:IRequestType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="IRequestType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Заявление, уведомление</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ExternalKey" type="fssp:DExternalKeyType"
minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>идентификатор</xs:documentation>
            <xs:documentation>идентификатор документа в системе, в
которой он был сформирован. Идентификатор должен быть уникальным</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Barcode" type="fssp:DBarcodeType" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>штрих-код</xs:documentation>
            <xs:documentation>штрих-код документа в формате
Code39</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DocType" type="fssp:DDocTypeType" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>вид документа</xs:documentation>
            <xs:documentation>буквенный код
документа</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DocName" type="fssp:DDescriptionType" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>документ</xs:documentation>
            <xs:documentation>наименование
документа</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DocDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>дата документа</xs:documentation>
            <xs:documentation>дата подготовки документа
отправителем</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="TextShort" type="fssp:DVarchar150Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>краткое содержание
документа</xs:documentation>
            <xs:documentation>краткое содержание
документа</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Text" type="fssp:DClobType" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>текст документа</xs:documentation>
            <xs:documentation>содержание
документа</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="DeloType" type="fssp:DDeloTypeType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>вид дела</xs:documentation>
    <xs:documentation>код вида дела, в рамках которого
направлен документ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DeloNum" type="fssp:DDocnumberType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>номер дела</xs:documentation>
    <xs:documentation>номер дела. Реквизит обязателен для
заполнения, если реквизит «вид дела» заполнен</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IsRepeated" type="fssp:DBooleanType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>вид обращения</xs:documentation>
    <xs:documentation>направлен документ первично (значение
«false» или не заполнено) или повторно (значение «true»)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PreviousDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дата направления предыдущего
обращения</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата направления предыдущего
заявления в ФССП России или ее структурные подразделения. Реквизит обязателен для заполнения, если значение
реквизита «вид обращения» равно значению «true»</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PreviousKey" type="fssp:DExternalKeyType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>идентификатор предыдущего
обращения</xs:documentation>
    <xs:documentation>уникальный ключ предыдущего
заявления. Реквизит заполняется, если идентификатор предыдущего обращения известен</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PreviousDivisionCode" type="fssp:DVkspType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код подразделения, в которое было
направлено предыдущее обращение</xs:documentation>
    <xs:documentation>код подразделения по ведомственной
классификации органа, в которое было направлено предыдущее заявление. Реквизит обязателен для заполнения, если
значение реквизита «вид обращения» равно значению «true»</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PreviousAnswerDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>от</xs:documentation>
    <xs:documentation>регистрационная дата исходящего ответа
на предыдущее заявление. Реквизит заполняется, если на предыдущее заявление заявитель получал
ответ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PreviousAnswerNum" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="0">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>регистрационный номер
исходящего</xs:documentation>
      <xs:documentation>регистрационный исходящий номер
уведомления на предыдущее заявление в структурные подразделения территориального органа или центрального
аппарата ФССП России. Реквизит заполняется, если на предыдущее заявление заявитель получал
уведомление</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ComplainerType" type="fssp:DInitiatorTypeType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>тип заявителя</xs:documentation>
      <xs:documentation>код типа заявителя. Реквизит обязателен
для заполнения для заявлений</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AuthorName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>заявитель</xs:documentation>
      <xs:documentation>фамилия, имя, отчество (далее - Ф.И.О.)
заявителя или наименование организации, направившей заявление, уведомление. Если реквизит «код отправителя по
ОКОГУ» заполнен, то указывается полное наименование федерального органа исполнительной власти – автора
документа. В случае, если значение реквизита «признак простой электронной подписи» заполнено, то данный
реквизит является информацией (Ф.И.О. заявителя), указывающей на лицо, от имени которого было создано и (или)
отправлено заявление</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ComplainerGender" type="fssp:DGenderType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>пол заявителя</xs:documentation>
      <xs:documentation>пол заявителя. Реквизит обязателен для
заполнения, если реквизит «СНИЛС заявителя» заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AuthorAddress" type="fssp:DAddrType" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>адрес заявителя</xs:documentation>
      <xs:documentation>почтовый адрес заявителя или автора
документа в формате классификатора адресов Российской Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AuthorBorn" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>дата рождения
заявителя</xs:documentation>
      <xs:documentation>дата рождения заявителя. Реквизит
обязателен для заполнения, если реквизит «СНИЛС заявителя» заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AuthorSnils" type="fssp:DSnilsType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>СНИЛС заявителя</xs:documentation>
      <xs:documentation>СНИЛС заявителя. Реквизит обязателен
для заполнения, если заявитель является физическим лицом или индивидуальным предпринимателем. В случае, если
значение реквизита «признак простой электронной подписи» заполнено, то значение реквизитов «СНИЛС заявителя»
и «признак простой электронной подписи» должно совпадать</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="AuthorPhone" type="fssp:DPhoneType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>контактный телефон</xs:documentation>
    <xs:documentation>контактный телефон
заявителя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorFax" type="fssp:DPhoneType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>номер факса</xs:documentation>
    <xs:documentation>номер факса
заявителя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorEmail" type="fssp:DEmailAddressType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>электронная почта
отправителя</xs:documentation>
    <xs:documentation>адрес электронной почты
заявителя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorOGRN" type="fssp:DOgrnType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ОГРН отправителя</xs:documentation>
    <xs:documentation>ОГРН заявителя. Реквизит обязателен
для заполнения, если заявитель является юридическим лицом</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorOkogu" type="fssp:DOkoguType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код отправителя по
ОКОГУ</xs:documentation>
    <xs:documentation>код отправителя по ОКОГУ. Реквизит
обязателен для заполнения для уведомлений</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorShortName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>краткое наименование
отправителя</xs:documentation>
    <xs:documentation>краткое наименование федерального
органа исполнительной власти – автора документа. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «код
отправителя по ОКОГУ» заполнен</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MinistryName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>наименование вышестоящей
организации</xs:documentation>
    <xs:documentation>для федеральной службы (автора
документа), находящейся в ведении федерального министерства, указывается полное или сокращенное наименование
федерального министерства. Реквизит заполняется, если Реквизит «код отправителя по ОКОГУ»
заполнен</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="AuthorOkpo" type="fssp:DOkpoType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код отправителя по
ОКПО</xs:documentation>
    <xs:documentation>код заявителя по ОКПО. Реквизит
заполняется, если заявитель является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorDivisionCode" type="fssp:DVarchar31Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код подразделения
отправителя</xs:documentation>
    <xs:documentation>код подразделения отправителя по
ведомственной классификации органа, указанного в реквизите «код отправителя по ОКОГУ» или код подразделения
организации-заявителя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorSignerPost" type="fssp:DPostnameType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>должность</xs:documentation>
    <xs:documentation>наименование должности лица,
подписавшего документ, по ОКПДТР или РДФГГС. Реквизит обязателен для заполнения, если поле «код отправителя
по ОКОГУ» заполнен</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorSignerPostCode" type="fssp:DPostcodeType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код должности подписавшего
лица</xs:documentation>
    <xs:documentation>код должности лица, подписавшего
документ, по ОКПДТР или РДФГГС. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «код отправителя по
ОКОГУ» заполнен</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorSignerName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>должностное лицо
(Ф.И.О.)</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ф.И.О. должностного лица,
подписавшего документ. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «код отправителя по ОКОГУ»
заполнен</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorExecutorName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ф.И.О. исполнителя
документа</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ф.И.О. лица, ответственного за
подготовку документа. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «код отправителя по ОКОГУ»
заполнен</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorExecutorPhone" type="fssp:DPhoneType"
minOccurs="0">

```



```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>контактный телефон исполнителя
документа</xs:documentation>
  <xs:documentation>номер контактного телефона
исполнителя документа. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «код отправителя по ОКОГУ»
заполнен</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorBackAddrType"
type="fssp:DReceiverAddrTypeType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип обратного адреса
отправителя</xs:documentation>
    <xs:documentation>тип обратного адреса заявителя или
отправителя документа, на который необходимо отправить результат рассмотрения заявления. Реквизит обязателен для
заполнения, если в реквизите "Вид документа" указано значение, отличное от: "O_IPSIDE_OSP_COURSEIP"
("Уведомление о ходе исполнительного производства"); "O_IPSIDE_OSP_EXISTS" ("Уведомление о наличии
исполнительного производства на исполнении"); "O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS" ("Уведомление об отсутствии
исполнительного производства на исполнении"); "O_REJECT" ("Уведомление об отказе в предоставлении
государственной услуги"); "O_IP_INFO_INTERACTIVE" ("Уведомление о наличии исполнительного производства на
исполнении из банка данных"); O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT ("Уведомление о ходе исполнительного производства
из банка данных"); O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS_INT ("Уведомление об отсутствии исполнительного производства на
исполнении из банка данных")</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorBackAddr" type="fssp:DVarchar150Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>обратный адрес
отправителя</xs:documentation>
    <xs:documentation>обратный адрес заявителя или
отправителя документа. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «тип обратного адреса отправителя»
заполнен</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrusteeDoctype" type="fssp:DWarrantTypeType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>вид доверенности</xs:documentation>
    <xs:documentation>вид доверенности</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrusteeDivision" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>орган, выдавший
доверенность</xs:documentation>
    <xs:documentation>наименование государственного органа
или организации, выдавшей документ-основание представительства. Реквизит обязателен для заполнения, если
реквизит «вид доверенности» заполнен</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrusteeDocnumber" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>номер документа-основания
представительства</xs:documentation>
    <xs:documentation>номер документа-основания
представительства. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «вид доверенности»
заполнен</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TrusteeDocdate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>дата документа-основания
представительства</xs:documentation>
      <xs:documentation>дата выдачи документа-основания
представительства. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «вид доверенности»
заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TrusteeName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>наименование
доверителя</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ф.И.О. или наименование доверителя.
Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «вид доверенности» заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TrusteeAddress" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>адрес доверителя</xs:documentation>
      <xs:documentation>почтовый адрес доверителя. Реквизит
обязателен для заполнения, если реквизит «вид доверенности» заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TrusteeInn" type="fssp:DIInnType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ИНН доверителя</xs:documentation>
      <xs:documentation>ИНН доверителя. Реквизит обязателен
для заполнения, если реквизит «СНИЛС доверителя» не заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TrusteeOGRN" type="fssp:DOgrnType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ОГРН</xs:documentation>
      <xs:documentation>ОГРН доверителя. Реквизит обязателен
для заполнения, если реквизит «СНИЛС доверителя» не заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TrusteeBorndate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>дата рождения</xs:documentation>
      <xs:documentation>дата рождения доверителя. Реквизит
обязателен для заполнения, если реквизит «СНИЛС доверителя» заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TrusteeGender" type="fssp:DGenderType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>пол</xs:documentation>
      <xs:documentation>пол доверителя. Реквизит обязателен для
заполнения, если реквизит «СНИЛС доверителя» заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TrusteeSnils" type="fssp:DSnilsType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>СНИЛС</xs:documentation>
      <xs:documentation>СНИЛС доверителя. Реквизит
обязателен для заполнения, если реквизит «ИНН доверителя» не заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TrusteeBIK" type="fssp:DBikType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>БИК доверителя</xs:documentation>
      <xs:documentation>БИК доверителя. Реквизит обязателен
для заполнения, если доверитель является кредитной организацией</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IDTypeCode" type="fssp:DIdTypeType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>вид ИД</xs:documentation>
      <xs:documentation>код вида ИД. Реквизит обязателен для
заполнения, если в реквизите «вид документа» указано значение "I_IPSIDE_OSP_EXIST" ("Заявление о
предоставлении информации о наличии исполнительного производства на исполнении")</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IDNumber" type="fssp:DDocnumberType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>номер ИД</xs:documentation>
      <xs:documentation>номер дела, по которому выдан ИД.
Реквизит обязателен для заполнения, если в реквизите «вид документа» указано значение "I_IPSIDE_OSP_EXIST"
("Заявление о предоставлении информации о наличии исполнительного производства на
исполнении")</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IDDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>дата ИД</xs:documentation>
      <xs:documentation>дата выдачи ИД. Реквизит обязателен
для заполнения, если в реквизите «вид документа» указано значение "I_IPSIDE_OSP_EXIST" ("Заявление о
предоставлении информации о наличии исполнительного производства на исполнении")</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DebtorName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>должник</xs:documentation>
      <xs:documentation>наименование должника. Реквизит
обязателен для заполнения, если в реквизите «вид документа» указано значение "I_IPSIDE_OSP_EXIST" ("Заявление о
предоставлении информации о наличии исполнительного производства на исполнении")</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrganName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>наименование органа, выдавшего
ИД</xs:documentation>
      <xs:documentation>наименование суда или подразделения
уполномоченного органа, выдавшего ИД. Реквизит обязателен для заполнения, если в реквизите «вид документа»
указано значение "I_IPSIDE_OSP_EXIST" ("Заявление о предоставлении информации о наличии исполнительного
производства на исполнении")</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="QueryKey" type="fssp:DExternalKeyType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>идентификатор
заявления</xs:documentation>
      <xs:documentation>идентификатор заявления, в ответ на
которое сформировано уведомление. Реквизит заполняется, если в реквизите «вид документа» указано одно из

```

значений: "O_IPSIDE_OSP_COURSEIP" ("Уведомление о ходе исполнительного производства");
 "O_IPSIDE_OSP_EXISTS" ("Уведомление о наличии исполнительного производства на исполнении");
 "O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS" ("Уведомление об отсутствии исполнительного производства на исполнении");
 "O_REJECT" ("Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги"); "O_IP_INFO_INTERACTIVE"
 ("Уведомление о наличии исполнительного производства на исполнении из банка данных");
 "O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT" ("Уведомление о ходе исполнительного производства из банка данных");
 "O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS_INT" ("Уведомление об отсутствии исполнительного производства на исполнении из
 банка данных")</xs:documentation>

</xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="QueryNumber" type="fssp:DDocnumberType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>
 <xs:documentation>номер входящего

заявления</xs:documentation>

<xs:documentation>регистрационный исходящий номер
 заявления, в ответ на которое сформировано уведомление. Реквизит является обязательным, если в реквизите «вид
 документа» указано одно из значений: "O_IPSIDE_OSP_COURSEIP" ("Уведомление о ходе исполнительного
 производства"); "O_IPSIDE_OSP_EXISTS" ("Уведомление о наличии исполнительного производства на исполнении");
 "O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS" ("Уведомление об отсутствии исполнительного производства на исполнении");
 "O_REJECT" ("Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги"); "O_IP_INFO_INTERACTIVE"
 ("Уведомление о наличии исполнительных производств в банке данных"); "O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT"
 ("Уведомление о ходе исполнительного производства из банка данных"); "O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS_INT"
 ("Уведомление об отсутствии исполнительного производства на исполнении из банка данных") и реквизит
 «идентификатор заявления» не заполнен</xs:documentation>

</xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="QueryDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">

<xs:annotation>
 <xs:documentation>дата входящего

обращения</xs:documentation>

<xs:documentation>регистрационная исходящая дата
 заявления, в ответ на которое сформировано уведомление. Реквизит является обязательным, если реквизит
 «идентификатор заявления» или реквизит "номер входящего заявления" заполнен</xs:documentation>

</xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="SimpleDigSignature" type="fssp:DSnilsType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>
 <xs:documentation>признак простой электронной

подписи</xs:documentation>

<xs:documentation>информация (СНИЛС), указывающая на
 лицо, от имени которого было создано и (или) отправлено заявление</xs:documentation>

</xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="PageNumber" type="fssp:DPositiveIntegerType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>
 <xs:documentation>порядковый номер

страницы</xs:documentation>

<xs:documentation>порядковый номер фрагмента
 уведомления при разбиении уведомления, содержащего большой объем сведений, на фрагменты</xs:documentation>

</xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="PageCount" type="fssp:DPositiveIntegerType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>
 <xs:documentation>общее количество

страниц</xs:documentation>

```

    <xs:documentation>количество фрагментов уведомления при
разбиении уведомления, содержащего большой объем сведений, на фрагменты</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="fssp:Sendlist" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>список рассылки</xs:documentation>
      <xs:documentation>адресат, которому направляется
электронный документ, и его адрес</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="fssp:IPAcctRecords" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>расчеты по ИП</xs:documentation>
      <xs:documentation>сведения о расчетах по
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="fssp:IPDocsInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>документы по ИП</xs:documentation>
      <xs:documentation>сведения о документах, вынесенных в
рамках ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="fssp:BriefIPInformation" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>сокращенные сведения об ИП из
открытого банка данных</xs:documentation>
      <xs:documentation>сокращенные сведения об ИП из
открытого банка данных</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="fssp:Attachment" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>вложение</xs:documentation>
      <xs:documentation>перечень файлов (вложений), которые
прилагаются к заявлению</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Sendlist" type="fssp:SendlistType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="SendlistType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Копии исходящих документов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Receiver" type="fssp:DDescriptionType" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>получатель</xs:documentation>
            <xs:documentation>Ф.И.О. или наименование получателя
документа</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="ReceiverDivisionCode" type="fssp:DVvarchar31Type"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код подразделения</xs:documentation>
        <xs:documentation>указывается код подразделения
получателя по ведомственной классификации органа, указанного в реквизите «код отправителя по ОКОГУ» или код
подразделения организации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ReceiverAddrType" type="fssp:DReceiverAddrTypeType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип адреса
получателя</xs:documentation>
        <xs:documentation>тип адреса получателя
документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ReceiverAddr" type="fssp:DVvarchar150Type"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>адрес получателя</xs:documentation>
        <xs:documentation>адрес получателя
документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Attachment" type="fssp:AttachmentType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="AttachmentType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Вложение</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="DsContentType" type="fssp:DContentTypeType"
minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>тип</xs:documentation>
                        <xs:documentation>тип файла</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DsFileName" type="fssp:DFileNameType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>имя файла</xs:documentation>
                        <xs:documentation>имя файла</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DsDescription" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>описание</xs:documentation>
                        <xs:documentation>описание файла</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DsDataDigest" type="fssp:DBase64Type" minOccurs="1">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>хэш данных
вложения</xs:documentation>
            <xs:documentation>хэш-код файла</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="IPAcctRecords" type="fssp:IPAcctRecordsType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="IPAcctRecordsType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Расчеты по ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="AccDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>дата проводки</xs:documentation>
                        <xs:documentation>учетная дата записи в
регистра</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="RegType" type="fssp:DRegTypeType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>тип регистра</xs:documentation>
                        <xs:documentation>тип учетного
регистра</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DestType" type="fssp:DMoneyTargetType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>тип назначения
суммы</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Summ" type="fssp:DMoneyType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>тип получателя средств в соответствии с
распределением СПИ</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="IPDocsInfo" type="fssp:IPDocsInfoType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="IPDocsInfoType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Документ по ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="OipId" type="fssp:DIdType" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>ID исходящего</xs:documentation>
    <xs:documentation>идентификатор документа, присвоенный
АИС ФССП России. Реквизит обязателен для заполнения, если документ вынесен ФССП России</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IpId" type="fssp:DIdType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>идентификатор ИП</xs:documentation>
    <xs:documentation>уникальный идентификатор ИП,
присвоенный АИС ФССП России. Реквизит обязателен для заполнения, если документ вынесен в рамках
ИП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DocNumber" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>номер документа</xs:documentation>
    <xs:documentation>регистрационный номер
документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DocDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дата документа</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата регистрации
документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SpiFio" type="fssp:DDescriptionType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ф.И.О.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ф.И.О. должностного лица, вынесшего
документ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DocType" type="fssp:DVvarchar31Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>вид документа</xs:documentation>
    <xs:documentation>буквенный код
документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DocTypeName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>документ</xs:documentation>
    <xs:documentation>наименование
документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrgCode" type="fssp:DClobType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ИНН/БИК
получателя/отправителя</xs:documentation>
    <xs:documentation>ИНН/БИК получателя/отправителя
документа. В случае если получателей документа несколько, они указываются через точку с
запятой</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="fssp:IPDatum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>сведения об имущественном положении
должника</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="BriefIPInformation" type="fssp:BriefIPInformationType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="BriefIPInformationType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сокращенные сведения об ИП из открытого банка
данных</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IpId" type="fssp:DIdType" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>идентификатор ИП</xs:documentation>
            <xs:documentation>уникальный идентификатор ИП,
сформированный в АИС ФССП России</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="IDTypeCode" type="fssp:DIdTypeType" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>вид ИД</xs:documentation>
            <xs:documentation>код вида ИД</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="IDName" type="fssp:DVarchar100Type" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>наименование вида
ИД</xs:documentation>
            <xs:documentation>наименование вида
ИД</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="IDOrgCode" type="fssp:DVarchar31Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>код подразделения органа, выдавшего
ИД</xs:documentation>
            <xs:documentation>код подразделения органа, выдавшего
ИД, по ведомственной классификации органа</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="IDOrganName" type="fssp:DVarchar300Type"
minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>наименование органа, выдавшего
ИД</xs:documentation>
            <xs:documentation>наименование суда или подразделения
уполномоченного органа, выдавшего ИД</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="IDNum" type="fssp:DDocnumberType" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>номер ИД</xs:documentation>

```

```

        <xs:documentation>номер ИД, присвоенный в органе,
выдавшем ИД</xs:documentation>
        </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IDDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>дата ИД</xs:documentation>
        <xs:documentation>дата принятия акта</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="number" type="fssp:DDocnumberType" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер ИП</xs:documentation>
        <xs:documentation>регистрационный номер
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="riseDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>дата возбуждения</xs:documentation>
        <xs:documentation>дата возбуждения
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="numberComposite" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер сводного ИП по
должнику</xs:documentation>
        <xs:documentation>номер сводного ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="debtText" type="fssp:DVarchar200Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>предмет исполнения</xs:documentation>
        <xs:documentation>предмет исполнения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="debtorName" type="fssp:DVarchar200Type"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>наименование
должника</xs:documentation>
        <xs:documentation>наименование или Ф.И.О.
должника</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="debtorBirthDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>дата рождения
должника</xs:documentation>
        <xs:documentation>дата рождения должника. Реквизит
заполняется, если должник является физическим лицом</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="debtorBirthYear" type="fssp:DYearType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>год рождения</xs:documentation>
        <xs:documentation>год рождения должника. Реквизит
заполняется, если должник является физическим лицом</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="debtorBirthplace" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>место рождения
должника</xs:documentation>
      <xs:documentation>место рождения должника. Реквизит
заполняется, если должник является физическим лицом</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="debtorAddress" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>адрес должника юридического
лица</xs:documentation>
      <xs:documentation>адрес должника. Заполняется только при
предоставлении сведений по должнику-юридическому лицу</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="debtSum" type="fssp:DMoneyType" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>сумма долга по ИД</xs:documentation>
      <xs:documentation>общая сумма требований, подлежащая
взысканию по ИД</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="debtRestTotal" type="fssp:DMoneyType" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>остаток долга всего</xs:documentation>
      <xs:documentation>общая сумма требований, подлежащих
взысканию по ИП, включая исполнительский сбор и расходы на совершение исполнительных
действий</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="debtRestIP" type="fssp:DMoneyType" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>остаток долга по ИП</xs:documentation>
      <xs:documentation>остаток невзысканного долга по
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="debtRestDuty" type="fssp:DMoneyType" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>остаток задолженности по
исполнительскому сбору</xs:documentation>
      <xs:documentation>остаток невзысканной задолженности по
исполнительскому сбору</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="debtRestOther" type="fssp:DMoneyType" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>остаток задолженности по расходам по
исполнительским действиям</xs:documentation>
      <xs:documentation>остаток невзысканной задолженности по
расходам по исполнительным действиям</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IPEndDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>дата завершения ИП</xs:documentation>
      <xs:documentation>дата завершения ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IPEndArticle" type="fssp:DVvarchar10Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>статья - основание завершения
ИП</xs:documentation>
    <xs:documentation>статья - основание завершения ИП в
соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IPEndPoint" type="fssp:DVvarchar10Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>часть - основание завершения
ИП</xs:documentation>
    <xs:documentation>часть статьи - основание завершения ИП
в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IPEndSubpoint" type="fssp:DVvarchar10Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>пункт - основание завершения
ИП</xs:documentation>
    <xs:documentation>пункт части статьи - основание
окончания ИП в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ospCode" type="fssp:DVkspType" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код отдела судебных
приставов</xs:documentation>
    <xs:documentation>код структурного подразделения, в
котором возбуждено ИП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="divName" type="fssp:DDescriptionType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>наименование отдела судебных
приставов</xs:documentation>
    <xs:documentation>наименование структурного
подразделения, в котором возбуждено ИП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="divAdr" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>адрес отдела судебных
приставов</xs:documentation>
    <xs:documentation>адрес структурного подразделения, в
котором возбуждено ИП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SPIShortName" type="fssp:DVvarchar20Type"
minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>фамилия и инициалы
СПИ</xs:documentation>

```

```

    <xs:documentation>фамилия и инициалы СПИ, ведущего
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="SPITelephone" type="fssp:DPhoneType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>телефон СПИ</xs:documentation>
      <xs:documentation>телефон СПИ, ведущего
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="actualityDate" type="fssp:DDatetimeType" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>дата и время актуальности
данных</xs:documentation>
      <xs:documentation>дата и время актуальности данных в
банке данных</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="unifoChargeFssp" type="fssp:DSupplierBillIDType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>УИН ФССП</xs:documentation>
      <xs:documentation>УИН ИП в ГИС
ГМП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="unifoChargeExt" type="fssp:DSupplierBillIDType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>УИН внешнего
контрагента</xs:documentation>
      <xs:documentation>УИН ИД в ГИС ГМП, присвоенный
органом, выдавшим ИД</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="VersionDoc" type="fssp:DIDType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ревизия реестра документов по
ИП</xs:documentation>
      <xs:documentation>версия реестра документов в банке
данных ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="VersionLedger" type="fssp:DIDType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ревизия реестра расчетов по
ИП</xs:documentation>
      <xs:documentation>версия реестра расчетов в банке данных
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="VersionDebtRegistry" type="fssp:DIDType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ревизия реестра
долга</xs:documentation>
      <xs:documentation>версия реестра долга</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="VersionDatum" type="fssp:DIDType" minOccurs="0">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>ревизия реестра сведений об
имущественном положении должника</xs:documentation>
            <xs:documentation>версия реестра сведений об
имущественном положении должника</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="IPDatum" type="fssp:IPDatumType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="IPDatumType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>сведения об имущественном положении должника</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Description" type="fssp:DClobType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>имущество</xs:documentation>
                        <xs:documentation>неструктурированное описание
сведения</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Type" type="fssp:DVarchar2Type" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>тип</xs:documentation>
                        <xs:documentation>тип имущества. Реквизит может
принимать одно из значений: 04 - транспортные средства, 09 - денежные средства на счете, 10 - счет депо, 11 -
недвижимое имущество, 93 - суда (плавающие средства), 00 - иное имущество</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Status" type="fssp:DArrestRecoveryStateType"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>статус</xs:documentation>
                        <xs:documentation>статус ареста
имущества</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Object" type="fssp:ObjectType" abstract="true"/>
<xs:complexType name="ObjectType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Базовый класс для всех документов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```